

SALDATURA AD ARCO

Impianto con alimentatore filo separato, per saldatura MIG/MAG a controllo digitale

SAFMIG BLX 300S
SAFMIG BLX 400S
SAFMIG BLX 500S



2006-361



2006-293

Impianti, con alimentatore filo separato, per la saldatura MIG/MAG a controllo digitale.

Regolazione sinergica dei parametri, strumenti di misura integrati nella sorgente, trasformatore interamente in rame di costruzione estremamente robusta. Alimentatore filo separato dalla sorgente con fasci cavi di differente lunghezza, con piastra a 4 rulli 37mm diametro, corredato da 4 robuste ruote e guscio copribobina in plastica. Versioni raffreddate sia ad aria che a liquido.

Alimentazione	V
Frequenza di rete	Hz
Assorbimento Max 400V	kVA
Tensione a vuoto	V
Regolazione corrente	A
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)
Regolazione tensione	
Prese reattanza	
Fili saldabili	Ø mm
Piastra trainafilo	
Dimensioni generatore	mm
Peso netto generatore	Kg
Classe di isolamento	
Grado di protezione	
Normative di riferimento	

SAFMIG BLX 300 S	SAFMIG BLX 400 S-SW	SAFMIG BLX 500 S-SW
230 / 400 (+/- 10%) 3ph		
50		
11,2 (50%) ; 6,8 (100%)	18,9 (40%) ; 12 (100%)	25,2 (50%) ; 16,2 (100%)
16,5 - 35,8	16,6 - 45,8	15,8 - 50,4
30 - 280	28 - 380	16 - 480
270 (50%)	380 (40%)	480 (50%)
240 (60%)	320 (60%)	410 (60%)
200 (100%)	280 (100%)	350 (100%)
12 posizioni	3 x 10 posizioni	3 x 10 posizioni
2	2	2
0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 2,4
4 rulli	4 rulli	4 rulli
780 x 390 x 825	925 x 580 x 1060	925 x 580 x 1060
98	161	201
H		
IP 23		
EN 60974-1 ; EN 60974-10		

SAFMIG BLX 300 S

Sorgente completa di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 35mm²), tubo gas.

SAFMIG BLX 400 S

Sorgente completa di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 70mm²), tubo gas.

SAFMIG BLX 400 SW

Sorgente completa di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 70mm²), tubo gas. Gruppo di raffreddamento liquido incluso nella sorgente.

SAFMIG BLX 500 S

Sorgente completa di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 95mm²), tubo gas.

SAFMIG BLX 500 SW

Sorgente completa di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 95mm²), tubo gas. Gruppo di raffreddamento liquido incluso nella sorgente.

Codice

300S 400S 400SW 500S 500SW

Codice	300S	400S	400SW	500S	500SW
W000260978	•				
W000260981		•			
W000260982			•		
W000260983					•
W000260984					•

SALDATURA AD ARCO

Impianto con alimentatore filo separato, per saldatura MIG/MAG a controllo digitale

SAFMIG BLX 300S SAFMIG BLX 400S SAFMIG BLX 500S

ACCESSORI

	Codice	300S	400S	400SW	500S	500SW
ALIMENTATORE FILO DV 44X 5m Air Alimentatore filo per sorgenti raffreddate ad aria completo di accessori acciaio d. 1,0-1,2 con cavo 5m	W000260986	•	•		•	
ALIMENTATORE FILO DV 44X 10m Air Alimentatore filo per sorgenti raffreddate ad aria completo di accessori acciaio d. 1,0-1,2 con cavo 10m	W000260987	•	•		•	
ALIMENTATORE FILO DV 44X 5m Water Alimentatore filo per sorgenti raffreddate a liquido completo di accessori acciaio d. 1,0-1,2 con cavo 5m	W000260988			•		•
ALIMENTATORE FILO DV 44X 10m Water Alimentatore filo per sorgenti raffreddate a liquido completo di accessori acciaio d. 1,0-1,2 con cavo 10m	W000260989			•		•
ALIMENTATORE FILO DV 44X 15m Water Alimentatore filo per sorgenti raffreddate a liquido completo di accessori acciaio d. 1,0-1,2 con cavo 15m	W000268547			•		•
ALIMENTATORE FILO DV 44X 20m Water Alimentatore filo per sorgenti raffreddate a liquido completo di accessori acciaio d. 1,0-1,2 con cavo 20m	W000268546			•		•
SUPPORTO ROTANTE PER ALIMENTATORE Supporto metallico che permette la rotazione degli alimentatori su Safmig BLX 400/500 S-SW	W000055048	•	•	•	•	•
BRACCIO SOLLEVAMENTO TORCIA	W000261846	•	•	•	•	•
COMANDO A DISTANZA	W000305112	•	•	•	•	•
TORCIA PROMIG NG 341 - 4 Torcia Promig NG raffreddata ad aria cavo 4m (altre misure disponibili)	W000345067	•	•			
TORCIA PROMIG NG 341W - 4 Torcia Promig NG raffreddata a liquido cavo 4m (altre misure disponibili)	W000345070			•		
TORCIA PROMIG NG 441 - 4 Torcia Promig NG raffreddata ad aria cavo 4m (altre misure disponibili)	W000345073				•	
TORCIA PROMIG NG 441W - 4 Torcia Promig NG raffreddata ad acqua cavo 4m (altre misure disponibili)	W000345076					•
RIDUTTORE FRO JUNIOR Riduttore munito di manuflessometro per Argon/CO ₂	W000371356	•	•	•	•	•

COMPOSIZIONI TIPO

SAFMIG BLX 300 S con alimentatore DV44X 5m aria, supporto rotante alimentatore, torcia aria PROMIG NG 341 4m e riduttore di pressione.	MS.5
SAFMIG BLX 400 S con alimentatore DV44X 5m aria, supporto rotante alimentatore, torcia aria PROMIG 341 4m e riduttore di pressione.	MS.6
SAFMIG BLX 400 SW acqua con alimentatore DV44X 5m acqua, supporto rotante alimentatore, torcia acqua PROMIG 341W 4m e riduttore di pressione.	MS.7
SAFMIG BLX 500 SW acqua con alimentatore DV44X 5m acqua, supporto rotante alimentatore, torcia acqua PROMIG 441W 4m e riduttore di pressione.	MS.9