

SALDATURA AD ARCO Impianti ad Inverter saldatura MIG/MAG, MMA

DIGISTEEL 420

NOVITÀ

INVERTER

3 Anni
GARANZIA
BLUE SKY

Impianti per la saldatura MIG/MAG, MMA con alimentatore trainafilo separato e regolazione sinergica.

Generatore a regolazione sinergica controllato a microprocessore per la saldatura MIG/MAG di acciai non legati, inossidabili di alluminio e delle sue leghe con corrente liscia. Adatti per la saldobrasatura con materiale a base di leghe di bronzo e per la saldatura di spessori sottili. Estrema semplicità di regolazione. Modularità (raffreddabile ad aria o acqua). Possibilità di memorizzare i programmi di saldatura. Funzione MMA.



COMPATIBILE CON MOTOGENERATORE



MODULARE



		DIGISTEEL 420
Alimentazione Trifase	V	400 V (+15%) (- 20%)
Frequenza di rete	Hz	50 / 60
Assorbimento Effettivo	kW	12,6
Assorbimento Max	kW	15,9
Tensione a vuoto	V	86
Regolazione corrente	A	15 - 420
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)	420 (60%)
		350 (100%)
Fili Saldabili	mm	0.6-1.6
Regolazione tensione		CONTINUA
Processi		MIG/MAG-Speed Short Arc – Brasatura MIG - MMA
Classe isolamento		H
Grado di protezione		IP 23 S
Dimensioni	mm	521 x 273 x 738
Peso	kg	37
Normativa di riferimento		EN 60974.1 / EN 60974.10

	Codice	420	420W
DIGISTEEL 420 con cavo di alimentazione e cavo di massa	W000371513	•	•
COOLER II gruppo di raffreddamento	W000273516		•
Traina filo DPU P400	W000275266	•	•
Traina filo DPU P500 (100 programmi memorizzabili)	W000275267	•	•
Traina filo da cantiere YARD per bobine diametro 200mm (100 programmi memorizzabili)	W000372373	•	•*

	Codice	420	420W
Fascio cavi ad aria lungo 2 metri	W000275894	•	
Fascio cavi ad aria lungo 5 metri	W000275895	•	
Fascio cavi ad aria lungo 10 metri	W000275896	•	

* a richiesta

DIGISTEEL 420

ACCESSORI	Codice	420	420W
Fascio cavi ad aria lungo 15 metri	W000275897	•	
Fascio cavi ad aria lungo 25 metri	W000276901	•	
Fascio cavi ad aria lungo 50 metri	W000371244	•	
Fascio cavi ad acqua lungo 2 metri	W000275898		•
Fascio cavi ad acqua lungo 5 metri	W000275899		•
Fascio cavi ad acqua lungo 10 metri	W000275900		•
Fascio cavi ad acqua lungo 15 metri	W000275901		•
Carrello TROLLEY II	W000279927	•	•
Maniglie per TROLLEY II	W000279930	•	•
Supporto rotante per traino	W000279932	•	•
Carrello per trainafilo	W000275908	•	•
Carrello per sola sorgente	W000372274	•	
Comando a distanza RC SIMPLE	W000275904	•	•
Comando a distanza RC JOB (100 programmi memorizzabili)	W000273134	•	•
PUSH-PULL PULS II	W000275907	•	•
Flussimetro per trainafilo	W000275905	•	•
Filtro antipolvere per sorgente di potenza	W000370925	•	•
PROMIG M 441 NG 3 Metri (aria)	W000345072	•	
PROMIG M 441 NG 4 Metri (aria)	W000345073	•	
PROMIG M 441 NG 5 Metri (aria)	W000345074	•	
PROMIG M 441W NG 3 Metri (acqua)	W000345075		•
PROMIG M 441W NG 4 Metri (acqua)	W000345076		•
PROMIG M 441W NG 5 Metri (acqua)	W000345077		•
PROMIG M 450W NG 3 Metri (acqua)	W000274865		•
PROMIG M 450W NG 4 Metri (acqua)	W000274866		•
PROMIG M 450W NG 5 Metri (acqua)	W000274867		•
DIGITORCH P 341W NG 4 Metri (Con potenziometro raff. ad acqua)	W000345016		
DIGITORCH P 441W NG 4 Metri (Con potenziometro raff. ad acqua)	W000345018		•
Torcia Push Pull ALUTORCH DG 441 W - 10 Metri (acqua)	W000265067		•
Torcia Push Pull DIGITORCH PP 451W - 8 Metri Dritta (acqua)	W000271006		•
Torcia Push Pull DIGITORCH PP 451W - 8 Metri inclinata 45° (acqua)	W000267607		•
Riduttore di pressione munito di manuflossometro per Argon/CO2	W000371356	•	•
KIT ELETTRODO 50C50+ / Composto da cavi di saldatura con pinza porta-elettrodo e pinza di massa	W000260682	•	•
COMPOSIZIONI TIPO			
DIGISTEEL 420 W EASY raffreddato ad acqua con carrello da officina, cooler, alimentatore DPU P400, fascio cavi 5m acqua, torcia PROMIG M 441W NG raffreddata ad acqua da 4Mt e riduttore di pressione.	MI.1		
DIGISTEEL 420 YARD con carrello per sola sorgente, alimentatore da cantiere YARD, fascio cavi 50m aria, torcia PROMIG M 441 NG da 4Mt raffreddata ad aria e riduttore di pressione.	MI.2		