

## SALDATURA AD ARCO Impianti per la saldatura MIG/MAG compatti

**FILCORD 253C**  
**FILCORD 303C**  
**FILCORD 353C**

**2**  
Anni  
**GARANZIA**  
**BLUE SKY**

### Impianti per la saldatura MIG/MAG compatti.

Piastra trainafile 4R, modalità 2T-4T-puntatura, regolazione tempo di punto, regolazione tempo di rampa motore, regolazione tempo di burn-back, autoregolazione velocità filo, pre-gas e post-gas in 4T, pulsante prova gas, pulsante avanzamento filo lento, led indicazione macchina surriscaldata, attacco torcia tipo Euro.



	FILCORD 253C	FILCORD 303C	FILCORD 353C	
Alimentazione	V	230 / 400 (+/- 10%) 3ph		
Frequenza di rete	Hz	50		
Assorbimento Max	400V kW	9,9 (30%) ; 4 (100%)	12,1 (35%) ; 6 (100%)	15,2 (35%) ; 7,2 (100%)
Tensione a vuoto	V	18 - 40	18 - 45	18 - 45
Regolazione corrente	A	35 - 265	35 - 325	35 - 360
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)	250 (30%)	300 (35%)	350 (35%)
		170 (60%)	230 (60%)	270 (60%)
		140 (100%)	180 (100%)	210 (100%)
Regolazione tensione		10 posizioni	2x7 posizioni	3x7 posizioni
Prese reattanza		2	2	3
Fili saldabili	Ø mm	0,6 - 1,0	0,6 - 1,2	0,6 - 1,2
Piastra trainafile		4 rulli	4 rulli	4 rulli
Dimensioni	mm	500 x 870 x 950	620 x 940 x 1000	620 x 940 x 1000
Peso	Kg	80	96	116
Classe di isolamento		H		
Grado di protezione		IP 23 S		
Normative di riferimento		EN 60974-1 ; EN 60974-10		

## SALDATURA AD ARCO Impianti per la saldatura MIG/MAG compatti

### FILCORD 253C FILCORD 303C FILCORD 353C

	Codice	253C	303C	353C
<b>FILCORD 253C</b> Impianto completo di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione di lunghezza, accessori per trainafile 0,8-1,0 tubo gas e cavo di massa	<b>W000263766</b>	•		
<b>FILCORD 303C</b> Impianto completo di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione di lunghezza, accessori per trainafile 0,8-1,0 tubo gas e cavo di massa e display digitale V-A.	<b>W000263767</b>		•	
<b>FILCORD 353C</b> Impianto completo di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione di lunghezza, accessori per trainafile 0,8-1,0-1,2 tubo gas e cavo di massa e display digitale V-A.	<b>W000263768</b>			•
<b>ACCESSORI</b>				
<b>TORCIA WMT2-25A</b> Raffreddata ad aria cavo da 3 m	<b>W000277473</b>	•	•	
<b>TORCIA WMT2-25A</b> Raffreddata ad aria cavo da 4 m	<b>W000277474</b>	•	•	
<b>TORCIA WMT2-25A</b> Raffreddata ad aria cavo da 5 m	<b>W000277475</b>	•	•	
<b>TORCIA WMT2-36A</b> Raffreddata ad aria cavo da 3 m	<b>W000277482</b>			•
<b>TORCIA WMT2-36A</b> Raffreddata ad aria cavo da 4 m	<b>W000277483</b>			•
<b>TORCIA WMT2-36A</b> Raffreddata ad aria cavo da 5 m	<b>W000277484</b>			•
<b>RIDUTTORE FRO JUNIOR</b> Riduttore munito di manuflessometro per Argon/CO <sub>2</sub>	<b>W000371356</b>	•	•	•
<b>COMPOSIZIONI TIPO</b>				
FILCORD 253C con torcia WMT2-25A 4Mt e riduttore di pressione	<b>MC.5</b>			
FILCORD 303C con torcia WMT2-25A 4 Mt e riduttore di pressione	<b>MC.6</b>			
FILCORD 353C con torcia WMT2-36A 4 Mt e riduttore di pressione	<b>MC.7</b>			