

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00237

Modello: MIG 2100

Generatore monofase per saldatura a filo continuo MIG-MAG, su ruote, completo di torcia M 15 e cavo massa.

- Permette di saldare acciaio, acciaio inox e alluminio.
- Possibilità di gestire i parametri di saldatura attraverso 7 scatti di regolazione.
- Possibilità di utilizzare bobine di filo da kg 15 e diametro 300 mm.



Scheda Tecnica:

Codice	S00237
Modello	MIG 2100
Alimentazione	1x230V 50-60Hz
Potenza assorbita	20% 6,7 kVA 60% 3,6 kVA - 100% 2,7 kVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	35 - 200 A
Fattore di servizio - 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	20% 150A - 60% 80A - 100% 60A
Posizioni di regolazione	N° 1 x 7
Filo utilizzabile (pieno)	Ø mm 0,6 -0,8 SOLID
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974 - 1 / EN 60974 - 10
Dimensioni	506x887x648h mm
Peso	42 kg

Accessori:



535011

Torcia M 15, 3 m

540011 (optional) Kit alluminio per fili Ø 0,8 - 1 e torcia 3m.



384024 (optional) Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



540037 (optional) Kit supporto torce



309263 (optional) Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.



357502 (optional) Flussometro 2 manometri
