

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00147

Modello: MMA 1855 PFC

Generatore monofase ad inverter per saldatura MMA e TIG con innescò per contatto. Richiede una potenza d'installazione di 3 kW e può essere alimentato da motogeneratori con un dispositivo di regolazione elettronico della tensione, una potenza uguale o superiore a 5,5 kVA e che non eroghino una tensione superiore a 260V RMS.

Salda elettrodi rivestiti rutili e basici, fino a 4 mm.

Il fattore di servizio è determinato, secondo le normative EN60974-1 e EN60974-10, ad una temperatura di +40°C su periodi di 10 minuti.

La compattezza, il peso ridotto e la pratica cinghia a tracolla ne fanno la macchina ideale per lavori in cantiere, lavori di manutenzione o in luoghi difficilmente agibili. E' dotato di:

- Stabilità d'arco.
- Facilità d'uso.
- Controllo a microprocessore delle funzioni di saldatura.
- Consente la saldatura di elettrodi rivestiti rutili e basici.
- Protezione automatica contro il surriscaldamento con riavvio automatico.
- Funzioni Arc Force ed Hot Start.
- Funzione Anti-Stick.
- In saldatura TIG l'innescò dell'arco può essere fatto per contatto (Contact Start).
- Basse inclusioni di tungsteno in saldatura TIG.
- Ventilazione forzata attraverso tunnel di raffreddamento.
- Possibilità di essere collegato a motogeneratori o alla rete domestica.
- Dotato di robusta cinghia per il trasporto della macchina a tracolla.
- Possibilità di utilizzare cavi di alimentazione lunghi fino a 50 m senza apprezzabili perdite di potenza.
- Grado di protezione IP 23 per consentire il lavoro in esterni.
- Dimensioni ridotte e peso contenuto.
- Scheda elettronica rivestita di vernice protettiva, per evitare qualsiasi problema dovuto alla combinazione di polvere conduttiva e umidità e consentire di operare con sicurezza anche in ambienti disagiati.
- Adeguamento alla normativa IEC/EN 61000-3-12 tramite i dispositivi PFC,
- Su richiesta, è disponibile nella versione con valigia e accessori.



Scheda Tecnica:

| | |
|--|------------------------|
| Codice | S00147 |
| Modello | MMA 1855 PFC |
| Alimentazione | 1x230V 50-60Hz |
| Potenza d'installazione | 3 kW |
| Corrente di saldatura MIN-MAX | 5 ÷ 170 A |
| Fattore di servizio - 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1 | 45% 160A - 60% 130A |
| Elettrodi | Ø 1,6 ÷ 4 mm |
| Regolazione continua | ELECTRONIC |
| Grado protezione | IP23 |
| Classe isolamento | H |
| Norme di costruzione | EN60974-1 / EN60974-10 |
| Dimensioni | 135x370x260h mm |
| Peso | 6,9 kg |

Accessori:

535710 (optional) Torcia SR 17 V, 4 m, texas D. 25



530149 (optional) Cavo massa per saldatura TIG



S01705 (optional) Kit accessori per saldatura elettrodo con 3+2m di cavi da 25
A.10 mmq, innesto 25mm



590007 (optional) Valigia per generatore i accessori



S00147. (optional) Generatore con valigia e kit accessori
A16



S00147. (optional) Generatore con valigia e cavi saldatura
A17
