


SALDATURA AD ARCO Inverter per il taglio plasma

PRESTOJET 1 PRESTOJET 1K

INVERTER

2 Anni
GARANZIA
BLUE SKY



2010-289



Compressore integrato

Inverter per il taglio plasma monofase.

Gli impianti sono degli inverter monofase portatili. La versione K grazie alla presenza del compressore integrato può essere usata ovunque. La regolazione è elettronica ed un display digitale rende semplice la visualizzazione della corrente e l'utilizzo. La torcia di elevata qualità garantisce un taglio molto pulito. L'innescò dell'arco avviene in aria senza l'ausilio dell'alta frequenza garantendo più sicurezza, senza rischi di interferenza con altri dispositivi.

	PRESTOJET 1	PRESTOJET 1K	
Alimentazione monofase	V	230+/-10%	
frequenza di rete	Hz	50-60Hz	
Consumo effettivo	kW	2	
Consumo massimo	kW	3,1	
Tensione a vuoto	V	300	
Regolazione corrente	A	10 - 30	
Rapporto di intermittenza a 40°C	A (%)		
		30 (35%)	30 (25%)
		25 (60%)	20 (60%)
		20 (100%)	15 (70%)
Spessore taglio qualità	mm	8	
Spessore taglio separazione	mm	10	
Pressione di funzionamento	bar	4	Compressore integrato
Classe di isolamento		H	
Grado di protezione		IP 23 S	
Dimensioni	mm	380 x 150 x 310	470 x 205 x 370
Peso	Kg	8	16
Normative di riferimento		EN 60974.1 / EN 60974.7/ EN 60974.10	

Codice

PRESTOJET 1 con cavo di alimentazione torcia 4Mt cavo di massa 5 Mt e KIT usura

W000277620

PRESTOJET 1K con cavo di alimentazione torcia 4Mt cavo di massa 5 Mt e KIT usura

W000271550

KIT usura completo CPT 800 (vedi ricambi usura pag. 85)

W000277610

COMPASSO Torcia per diametri fino a 1400 m

W000302512