

SALDATURA AD ARCO Impianti inverter per la saldatura TIG

PRESTOTIG 310(W) AC/DC PRESTOTIG 350W AC/DC

INVERTER



Generatore inverter per saldatura industriale tig in corrente continua ed alternata.


Generatore per saldatura TIG di acciai non legati e inossidabili ed alluminio. Innesco facile e sicuro in HF. Controllo completo del ciclo (pregas, corrente di innesco, rampa di salita, corrente di saldatura, corrente ridotta, rampa di discesa, riempimento cratere, post-gas), arco pulsato, saldatura a punti e saldatura 2T/4T. Parametri memorizzabili. Raffreddate ad acqua. Funzione MMA.



MODULARE



HF



TIG LIFT



	PRESTOTIG 310 (W) AC/DC	PRESTOTIG 350 (W) AC/DC
Alimentazione Trifase	V	400 +/-10%
Frequenza di rete	Hz	50/60 Hz
Assorbimento effettivo	kW	6.8 (MMA) - 4.9 (TIG)
Assorbimento max	kW	10 (MMA) - 7.3 (TIG)
Tensione a vuoto	V	8.9 (MMA) - 8.2 (TIG)
Regolazione corrente	A	63
		70
		3-300TIG 10-250MMA
		3-350DC 10-350AC
		250 MMA- 300 TIG (40%)
Rapporto intermittenza a 40°C	A (%)	230 60%
		350 60%
		190 100%
		280 100%
Elettrodi saldabili	Ø mm	1,0 - 4,8
Classe isolamento		H
Grado di protezione		IP23C
Dimensioni	mm	505X 195X 440
Peso	Kg	690X 260X 870
		25
		74
Normativa di riferimento		EN 60974.1 / EN 60974.10

SALDATURA AD ARCO Impianti inverter per la saldatura TIG

PRESTOTIG 310(W) AC/DC PRESTOTIG 350W AC/DC

	Codice	310	310W	350W
PRESTOTIG 310 (W) AC/DC cavo di alimentazione e cavo di massa	W000278469	•	•	
PRESTOTIG 350W AC/DC cavo di alimentazione e cavo di massa e cooler	W000262991			•
COOLERTIG III gruppo di raffreddamento	W000278471		•	
ACCESSORI				
Comando a distanza manuale RC2	W000263312			•
Comando a distanza a pedale FP2	W000263314			•
Carrello di trasporto TY2A	W000263309			•
Comando a distanza manuale RC1 5 metri	W000263311	•	•	
Comando a distanza manuale RC1 10 metri	W000270324	•	•	
Comando a distanza a pedale FP1 5 metri	W000263313	•	•	
Carrello di trasporto T3	W000277087	•	•	
Torcia PROTIG NG 35W RL C5B 5M acqua (Altre misure disponibili)	W000278376		•	•
Torcia PROTIG NG 35W EB C5B 5M acqua (Altre misure disponibili)	W000278404		•	•
Torcia PROTIG NG 40 RL C5B 5M aria (Altre misure disponibili)	W000278372	•		
Torcia PROTIG NG 40 EB C5B 5M aria (Altre misure disponibili)	W000278400	•		
Torcia PROTIG NG 40W RL C5B 5M acqua (Altre misure disponibili)	W000278378			•
Torcia PROTIG NG 40W EB C5B 5M acqua (Altre misure disponibili)	W000278406			•
KIT ELETTRODO 35C50 Composto da cavi di saldatura con pinza porta-elettrodo e pinza di massa	W000011139	•	•	•
Riduttore di pressione EUROFRO per Ar/CO ₂ con flussometro a colonna	W000290228	•	•	•

COMPOSIZIONI TIPO

PRESTOTIG 310 W AC/DC ad acqua completa di Torcia PROTIG NG 35W EB C5B 5M, COOLERTIG III e riduttore di pressione	IT.11
PRESTOTIG 350W AC/DC ad acqua completa di Torcia PROTIG NG 35W EB C5B 5M e riduttore di pressione	IT.12