

SALDATURA AD ARCO Impianti per la saldatura MIG/MAG compatti

SAFMIG BLX 300C SAFMIG BLX 400C

3 Anni
GARANZIA BLUE SKY



Impianti compatti per la saldatura MIG/MAG a controllo digitale.

Gamma completa di impianti semi-automatici a scatti intelligenti, con ESP (Electronic Setting Program). Regolazione sinergica dei parametri, strumenti di misura integrati nella sorgente, trasformatore interamente in rame di costruzione estremamente robusta. Gruppo alimentazione filo con piastra a quattro rulli diametro 37mm integrato nella sorgente

	SAFMIG BLX 300 C	SAFMIG BLX 400 C-CW
Alimentazione	V	230 / 400 (+/- 10%) 3ph
Frequenza di rete	Hz	50
Assorbimento Max 400V	kVA	11,2 (50%) ; 6,8 (100%)
Tensione a vuoto	V	16,5 - 35,8
Regolazione corrente	A	30 - 280
		270 (50%)
		240 (60%)
		200 (100%)
Regolazione tensione		12 posizioni
Prese reattanza		2
Fili saldabili	Ø mm	0,8 - 1,2
Piastra trainafile		4 rulli
Dimensioni	mm	780 x 390 x 825
Peso netto	Kg	98
Classe di isolamento		H
Grado di protezione		IP 23
Normative di riferimento		EN 60974-1 ; EN 60974-10

SAFMIG BLX 300 C

Impianto completo di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 35mm²), tubo gas, accessori per trainafile d. 1,0-1,2.

SAFMIG BLX 400 C

Impianto completo di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 70mm²), tubo gas, accessori per trainafile d. 1,0-1,2.

SAFMIG BLX 400 CW

Impianto completo di ruote, porta bombola, cavo di alimentazione 5m, cavo di massa 5m (sezione 70mm²), tubo gas, accessori per trainafile d. 1,0-1,2. Gruppo di raffreddamento liquido.

ACCESSORI

BRACCIO SOLLEVAMENTO TORCIA

TORCIA PROMIG NG 341 - 4

Torcia Promig NG raffreddata ad aria cavo 4m (altre misure disponibili)

TORCIA PROMIG NG 341W - 4

Torcia Promig NG raffreddata a liquido cavo 4m (altre misure disponibili)

RIDUTTORE FRO JUNIOR

Riduttore munito di manuflessometro per Argon/CO₂

COMPOSIZIONI TIPO

SAFMIG BLX 300 C ad aria con torcia PROMIG NG 341 4m e riduttore di pressione

MC.8

SAFMIG BLX 400 C ad aria con torcia PROMIG NG 341 4m e riduttore di pressione

MC.9

SAFMIG BLX 400 CW ad acqua con torcia PROMIG NG 341 W 4m e riduttore di pressione

MC.10

Codice

300C 400C 400CW

W000260977

•

W000260979

•

W000260980

•

W000305061

•

•

•

W000345067

•

•

W000345070

•

W000371356

•

•

•