

Dettaglio Prodotto:

Codice: S00281

Modello: SYNERGIC MIG 245 DOUBLE TORCH

Generatore trifase di tipo sinergico per saldatura a filo continuo in grado di montare contemporaneamente due torce.

Grazie a questa caratteristica è particolarmente adatto per chi deve saldare tipi diversi di materiali.

• Fornito di:

- 2 attacchi EURO, per il collegamento di due torce;
- 2 supporti bobina, per l'utilizzo di due bobine con filo diverso;
- 2 elettrovalvole, per lavorare con due bombole di gas.
- carrello porta bombole predisposto per portare 2 bombole di gas.
- due torce M15 e cavo massa.

- E' disponibile un kit supporto torce.

- Offre la possibilità di collegare una torcia Push Pull, particolarmente indicata per la saldatura dell'alluminio con fili di diametro compreso tra 0,6 e 1,0 mm.

- Le due torce vengono utilizzate alternativamente e la selezione della torcia da utilizzare avviene tramite apposito commutatore posto sul frontale della macchina. L'ultimo programma selezionato per ognuna delle due torce resta memorizzato.

- Dotato di un'ampia gamma di programmi sinergici memorizzati.

- Dotato di microprocessore.

- Permette di saldare acciaio, acciaio inox, alluminio e lamiera zincata.

- E' possibile gestire parametri di saldatura come la puntatura, l'accostaggio, il burn-back, il post gas e la modalità di saldatura in 2 tempi - 4 tempi (manuale - automatico).

- Elevata stabilità grazie alle ruote posteriori di grande diametro.



Scheda Tecnica:

Codice	S00281
Modello	SYNERGIC MIG 245 DOUBLE TORCH
Alimentazione	3x230/400V 50-60Hz
Potenza assorbita	35% 6,0 KVA - 60% 4,6 KVA
Corrente di saldatura MIN-MAX	15 - 220 A
Fattore di servizio - 10 MIN SECONDO NORME EN 60974-1	35% 170A - 60% 130A - 100% 100A
Posizioni di regolazione	N° 1 x 7
Filo utilizzabile (pieno)	Ø 0,6/0,8/0,9/1,0 Al - 0,6/0,8/0,9 Fe - 0,8/0,9 Inox - 0,8/0,9 CuSi3% mm
Bobina filo train. max.	Ø 300 mm / 15 kg.
Grado protezione	IP21
Norme di costruzione	EN 60974-1 / EN 60974-10
Dimensioni	506x897x872h mm
Peso	80 kg

Accessori:



535028 (optional) Torcia PUSH-PULL P3KP 4m



535011 Torcia M 15, 3 m



535012 (optional) Torcia M 15, 4 m



384024 (optional) Adattatore per bobina D. 300 da 15 kg.



540037 (optional) Kit supporto torce



309263 (optional) Maschera con filtro a cristalli liquidi auto oscurante BEST VISION.



357502 (optional) Flussometro 2 manometri